



Reguladores

de Fluxo:

2A - 5A - 16A - 25A



Balastros

Digitais



Unidades

de Relés



Conversores DALI

0-10VDC e DSI

Balastros Digitais Dali



Balastros Digitais Endereçáveis (Protocolo DIGIDIM e Dali).

- Modelo EL-si 1 e 2 lâmpadas fluorescentes T8, T5 e TC-L (ver potências lâmpadas).
- Comando por Protocolo DALI.
- Comando por botão de pressão standard.
- Ligação directa ao Sistema DIGIDIM com bornes ligação dedicados.
- Fonte alimentação 30mA incluída.
- Modelo EL-CHFI 1 e 2 lâmpadas fluorescentes TC-L, TC-F, TC-DE, TC-TE e T5c.
- Comando por Protocolo DALI.

Conversor DALI / 1-10VDC e DSI



Carga máxima:

- 230VAC/10A - 100mA/VDC, 50 dispositivos.

Controlo e comando de dispositivos sinal analógico 1 - 10VDC e Protocolo DSI em sistemas DALI.

Entrada digital DALI.

Endereçamento físico na unidade.

Montagem em calha DIN (4 módulos).

Reguladores de Fluxo




Carga máxima:

- 500W.

Incandescência.

Halógeno 230VAC e baixa tensão com transformadores ferromagnéticos.

Montagem em calha DIN (2 módulos).



Carga máxima:

- 1.000W.

Incandescência.

Halógeno 230VAC e baixa tensão 12/24V com transformadores ferromagnéticos ou electrónicos (esc

Endereçamento físico na unidade.

Montagem em calha DIN (4 módulos).



Carga máxima:

- 16A ou 25A.

Incandescência.

Halógeno 230VAC e baixa tensão com transformadores ferromagnéticos ou electrónicos por corte de f

Unidade de alimentação incorporada (250mA).

Unidades de Relés



Unidades 1, 4 e 8 Relés.

Utilização com circuitos de iluminação e dispositivos com funções Ligar/Desligar.

Unidade 2 Relés Inversores.

Utilização com dispositivos de manobra, como ecrãs, cortinas. Montagem Aparente e em calha DIN (5

Alimentadores Dedicados



Alimentação dedicada para Sistemas DALI.

Podem ser utilizados como unidade de alimentação em qualquer sistema compatível DALI.

Montagem aparente ou em calha DIN (2 ou 6 módulos).