


Os detectores de presença PIR (Passive InfraRed) são activados pelo movimento e calor corporal - são indicados para espaços mais pequenos ou para locais onde se pretenda um padrão de reconhecimento definido.

Podem ser configurados como detectores de presença ou de ausência.

Para montagem em parede:

ng>PDS-PRM

- Controlo de iluminação, aquecimento ou ventilação
- Detecção rápida
- Design contemporâneo com furações escondidas
- Não necessita de ligação à terra
- Pode substituir qualquer interruptor de parede
- Intervalo de activação/desactivação: 1m - 1h



Cargas:

Resistiva	Incandescente	Fluorescente	Fluorescente Compacta
10A	10A	10A	10A

PDS

- Sensor de nível de iluminação (lux)
- Detecção rápida
- Não necessita de ligação à terra
- Pode substituir qualquer interruptor de parede
- Intervalo de activação/desactivação: 5m - 1h



Cargas:

Resistiva	Incandescente	Fluorescente	Fluorescente Compa
-	10A	6A	3A

Para montagem em tecto

SPIR F/C

SPIR F/C/IP'

Detector de presença para montagem no tecto, embebido ou em caixa exterior.

- Controlo de iluminação, aquecimento ou ventilação
- Detecção rápida
- Intervalo de activação/desactivação: 10s - 30m



Carra Resistiva
 10 Incandescente
 6 Fluorescente
 3 Fluorescente Compa



BDP-100/SC